


gres porcellanato satinato rettificato

mirror

CERDOMUS ceramiche design



sienna



ebony

gres porcellanato satinato rettificato

minerals



shell



jasper





mirror 50x50 ebony 4,7x49,4 listello glitter ebony 7x50 battiscopa ebony





mirror 50x50 shell 2,5x2,5 mosaico glossy shell





mirror 50x50 jasper 7x50 battiscopa jasper 50x50 sienna 2,5x2,5 mosaico glossy mix





mirror 50x50 jasper





mirror 50x50 sienna

 **mirror**
ebony

**satinato e rettificato
brush-honed and rectified**



48843 50x50 - 20"x20"



50868 4,7x49,4 - 1.9"x19.4" listello glitter ebony



50873 2,5x2,5 - 1"x1" mosaico glossy mix
(ebony+jasper+sienna+tozzetto lustro)
su rete 30x30 - 12"x12"




51512 7x50 - 2.7"x20" battiscopa

 mirror
shell


satinato e rettificato
brush-honed and rectified




48845 50x50 - 20"x20"



50870 4,7x49,4 - 1.9"x19.4" listello glitter shell



50874 2,5x2,5 - 1"x1" mosaico glossy shell
(shell+tozzetto lustro)
su rete 30x30 - 12"x12"



51514 7x50 - 2.7"x20" battiscopa

 **mirror**
sienna

satinato e rettificato
brush-honed and rectified




48846 50x50 - 20"x20"



50871 4,7x49,4 - 1.9"x19.4" listello glitter sienna



50873 2,5x2,5 - 1"x1" mosaico glossy mix
(ebony+jasper+sienna+tozzetto lustro)
su rete 30x30 - 12"x12"



51515 7x50 - 2.7"x20" battiscopa

 **mirror**
jasper

satinato e rettificato
brush-honed and rectified



48844 50x50 - 20"x20"



50869 4,7x49,4 - 1.9"x19.4" listello glitter jasper



50873 2,5x2,5 - 1"x1" mosaico glossy mix
(ebony+jasper+sienna+tozzetto lustro)
su rete 30x30 - 12"x12"



51513 7x50 - 2.7"x20" battiscopa

formato cm		pezzi scatola	mq. scatola	kg. scatola	scatole pallet	mq. pallet	kg. pallet
size cm		pieces box	sq. mt. box	weight box	box pallet	sq. mt. pallet	weight pallet
format cm		pièces boîte	mq. boîte	poids boîte	boîte pallet	mq. pallet	poids pallet
Format cm		Stück Karton	Qm. Karton	Gewichte Karton	Karton Palette	Qm. Palette	Gewichte Palette
					europallet 80x120		
50x50		04	1,00	22,90	36	36	824,4
4,7x49,4	listello glitter	06					
30x30	mosaico glossy mix e shell	06					
7x50	battiscopa	16	ml. 8,00	14,20			

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Piastrelle in gres fine porcellanato della linea **Mirror**. Le piastrelle di questa collezione sono classificate nel gruppo Bla UGL conformemente alla norma UNI EN 14411 e rispondenti a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 14411 App.G, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, ottenute da pressatura a secco di impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo contenuto di ferro.

Temperatura di cottura	>1220°C
Ininfiammabile	
Assorbimento d'acqua	<0,2%
Forza di rottura	>1300 N
Resistenza alla flessione	>35 N/mm ²
Resistenza all'urto	e>0,55
Resistenza all'abrasione profonda	<=104 mm ³
Dilatazione termica lineare	6,5 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)
Resistenza agli sbalzi termici	Resiste
Dilatazione dovuta all'umidità	0,0%
Resistenza al gelo	Resiste
Resistenza alle macchie	Classe 5







TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tiles in fine vitrified ceramic stoneware of the **Mirror** line. The tiles of this collection are classified as belonging to the Bla UGL group conforming to the standard UNI EN 14411 and corresponding to all the requirements of the standard UNI EN 14411 App.G, composed of a single mass, even and compact, obtained by the cold pressing of the dry atomized paste derived from a mixture of kaolinite, feldspar and inert minerals with a very low iron content.

Cooking temperature	>1220°C
Fireproof	
Water absorption	<0,2%
Breakage resistance	>1300 N
Flexural strenght	>35 N/mm ²
Shock resistance	e>0,55
Resistance to deep abrasion	<=104 mm ³
Linear thermal expansion	6,5 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)
Thermal shock resistance	Resistant
Determination of moisture expansion	0,0%
Frost resistance	Resistant
Stain resistance	Class 5

I prodotti di Cerdomus Ceramiche sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo di Cerdomus Ceramiche hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti. Per una maggior valorizzazione dei materiali stonizzati si consiglia di posare il materiale prelevandolo alternativamente da scatole diverse. Per la posa dei prodotti rettificati si consiglia l'uso di un massetto autolivellante e l'utilizzo di una fuga non inferiore ai 2 mm, Cerdomus Ceramiche non sarà responsabile per difetti dovuti alla non corretta posatura dei materiali. Per prodotti levigati si raccomanda la massima cautela durante le operazioni di movimentazione e posa, evitando in particolare di sfregare le piastrelle l'una contro l'altra e si consiglia, a posatura effettuata, di proteggere la pavimentazione con una copertura in cartone fino alla conclusione dei lavori di cantiere. Per il particolare tipo di struttura del prodotto si consiglia una rapida pulizia delle superfici dopo la stuccatura con detergenti specifici. Cerdomus Ceramiche ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

Cerdomus Ceramiche products comply with the standards at present in force. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades and other data contained in the Cerdomus Ceramiche illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding. To enhance the effect of shaded materials it is recommended to alternate items from different boxes while laying. When laying ground products it is advisable to use a self-levelling floor plaster with joints of not less than 2 mm. Cerdomus Ceramiche do not accept responsibility for defects resulting from the incorrect laying of materials. Maximum care should be taken when handling and laying polished products, in particular avoiding rubbing the tiles against each other. When laying is complete it is advisable to protect the floor with cardboard up until completion of building work on the site. Owing to the special nature of these tiles we recommend that you quickly wipe the tiles with special detergents after stuccoing. Cerdomus Ceramiche reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to reproduce them faithfully on paper.

	CARATTERISTICHE TECNICHE MIRROR Technical characteristics - Caractéristiques techniques Technische Eigenschaften - Технические характеристики СПЕССОРЕ mm. 10 - thickness 0.4" - épaisseur - Stärke - Толщина	VALORI TIPICI Typical values - Valeurs typiques Typische Werte Характерные значения	VALORI LIMITE PREVISTI Expected limit values - Valeurs limites prévues Erwartete Grenzwerte Предусмотренные предельные значения
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water Absorption - Absorption d'eau Wasseraufnahme - Водопоглощение UNI EN ISO 10545-03	<0,2%	<=0,5% UNI EN 14411 G
	FORZA DI ROTTURA Breakage resistance - Résistance au choc Bruchlast - Разрушающее усилие UNI EN ISO 10545-04	>1300 N	1300 N min UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Flexural strength - Résistance à la flexion Biegefestigkeit - Стойкость на изгиб UNI EN ISO 10545-04	>35 N/mm ²	35 N/mm ² min UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance - Résistance aux choc Stoßfestigkeit - Сопротивление удару UNI EN ISO 10545-05	COEFFICIENTE DI RESTITUZIONE e>0,55 Restitution coefficient - Coefficient de restitution - Restitutionskoeffizient Коэффициент возврата	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible Verfügbare Testmethode Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion - Résistance à l'abrasion profonde Tiefenabriebfestigkeit - Стойкость к глубокому истиранию UNI EN ISO 10545-06	<=104 mm ³	175 mm ³ max UNI EN 14411 G
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE Linear thermal expansion - Dilatation thermique linéaire Thermische Dilatation - Линейное тепловое расширение UNI EN ISO 10545-08	6,5 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible Verfügbare Testmethode Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance - Résistance aux choc thermiques Temperaturerwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам UNI EN ISO 10545-09	RESISTE Resistant - Résistant Beständig - Стойкая	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible Verfügbare Testmethode Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' Determination of moisture expansion - Determination de la dilatation à l'humidité - Ausdehnung auf Grund von Feuchtigkeit Расширение под воздействием влажности UNI EN ISO 10545-10	0,0%	METODO DI PROVA DISPONIBILE Available test method - Méthode d'essai disponible Verfügbare Testmethode Доступная методика испытаний UNI EN 14411 G
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel Frostbeständigkeit - Морозостойкость UNI EN ISO 10545-12	RESISTE Resistant - Résistant Beständig - Стойкая	RICHIESTA Required - Requisite Gefordert - Требуется UNI EN 14411 G
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit - Стойкость к загрязнению UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 5 Class 5 - Catégorie 5 Klasse 5 - Класс 5	Classe 3 min Class 3 min - Catégorie 3 min Klasse 3 min - Класс 3 мин UNI EN 14411 G

tutti i valori riportati in tabella sono relativi alla prima scelta dei soli fondi satinati rettificati - the data refers to first choice material in the brush-honed and rectified version

RACCOMANDAZIONI DEL PRODUTTORE PER LA PULIZIA E MANTENIMENTO DEL PRODOTTO
Per la pulizia e per mantenere inalterato nel tempo il materiale con superficie levigata, si raccomanda l'utilizzo di prodotti neutri e non abrasivi. Si raccomanda di evitare l'uso di detersivi, soluzioni solventi o prodotti acidi/basici contenenti acido cloridrico, acido citrico, acido acetico o componenti abrasivi. Si raccomanda di non utilizzare prodotti per la pulizia come detersivi abrasivi che potrebbero graffiare la superficie. Prima di procedere alla pulizia di tutta la superficie pavimentata si consiglia di effettuare un test su una piccola sezione, non troppo visibile, del pavimento.

MANUFACTURER RECOMMENDATIONS FOR CLEANING AND MAINTENANCE
In order to clean and keep the tiles with a polished finish, it is recommended the use of neutral and non-abrasive agents. Avoid using detergents, scale solvents or acid/basic products containing hydrochloridric acid, citric acid, acetic acid or abrasive components. Do not use cleaning agents like abrasive scourers which might scratch the surface. Test a small and not highly visible section of the tiles before proceeding to clean the whole surface with this tiles.



Stonalizzazione: LEGGERA
Shade Variation: LOW



放射性水平A类



Ceramic Tiles of Italy

